

INCLUSIONES DEL TRACTOR

TRACTOR	MAX 26L
CARGADOR	
La mayor capacidad de levantamiento de altura	82.7"
Accesorios con Separación en Descarga	67.3"
Alcance de Máxima Altura	29"
Máximo Ángulo De Descarga	32°
Ángulo Adicional De Retroacción	24°
Profundidad De Excavación Por Debajo Del Grado	2.6"
Capacidad De Elevación Hasta La Altura Máxima Clavijas De Pivote	1402
Fuerza De Arranque. Clavijas De Pivote	2690
Flujo Nominal (Sistema De Tractor)	4.6 gpm
Ancho De Fijación	48"
Accesorio Capacidad Indicada	7 cu. Ft.
Tiempos Del Ciclo	2600
Pluma Inferior (segundos)	2.4
Apego Descarga (segundos)	2.2
Unión De Retracción (segundos)	2.6
Peso de Transporte (lbs)	627
TRANSPORTE	
Altura de transporte (MÁXIMO)	71"
Veladizo transporte	39"
Transporte de peso (lbs)	710
OPERACIONAL	
Profundidad máxima de excavación	80"
Profundidad de excavación (2 pies) de fondo plano	78.5"
En general, con altura de funcionamiento completamente levantado	104.8"
Altura de carga (cuchara en 60)	62"
Cargando Alcance (cuchara en 60)	40"
Acceso desde el Columpio del anuncio	102"
Rotación de cazo	180°
Arco del columpio	150°
Estabilizador de Posición de funcionamiento extendido	74"
Estabilizador debajo del nivel	6"
Sistema de Ajuste de la válvula (psi)	2000
Fuerza De Excavación - Cubo	2270
Fuerza De Excavación - Apalancamiento	1248

Ajustes y/o adecuaciones sujetos a cambio sin previo aviso.



ESPECIFICACIONES DEL TRACTOR

TRACTOR	MAX 26 XL shuttle
MOTOR	
Tipo	Diesel de cuatro tiempos, inyección indirecta refrigerado por agua
Cilindros	3
Motor CV (KW) @ RPM (Certificación EPA)	25.6(19.1) @ 2600
Índice de compresión	22.1
Desplazamiento de pulgadas cubicas (cc)	80.4 (1318)
Capacidad del Tanque de Combustible	6.1 Galones
ELÉCTRICO	
Capacidad de la Batería	12 voltios, 35 amperes
Alternador	
EMBRAGUE	
Tipo	Única placa, seca
TRANSMISIÓN	
Tipo	Engrane constante de cambio de marcha y en Sincronización de F/R de Traslado
Número de Marchas / Velocidades	8F/ 8R
Max velocidades de avance / MPH inversa (kmph)	11.2(18.0)/ 9.4 (15.1)
DIRECCIÓN DE VOLANTE	
Tipo	Poder Hidráulico
Salida de Bomba (galones por minuto)	2.7
FRENOS	
Tipo	Disco
SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo	
Salida de Bomba (galones por minuto)	5.8
Barra de 3 Puntos	
Capacidad de Elevación (lbs)	2205
Válvula Remota Auxiliar Posterior	
TDF	
Tipo	
Tipo TDF RPM (Motor RPM)	
TDF RPM Mediano (Motor rpm)	2000 @ 2526
TDF HP (kW)	21.5 (16)
PESO OPERATIVO	
Total (lbs)	1819
DIMENSIONES CON NEUMÁTICOS AG	
Longitud total en pulgadas (mm)	109.3 (2775)
Ancho Promedio en pulgadas (mm) (con neumáticos industriales)	54.3 (1380)
Pulgadas Altura total (mm) (con neumáticos industriales)	84.3 (2140)
Radio de giro mínima (metros)	6.6 (2.0)
TAMAÑOS DE NEUMÁTICOS Y OPCIONES	
Ag (delantero / trasero)	7x12 / 9.5x16
Industrial (delantero / trasero)	23x8.5-12 - 12x16.5
Césped (delantero / trasero)	20x8-10 / 29x12.5-15

Ajustes y/o adecuaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

MAHINDRA NORTH AMERICA
9020 Jackrabbit Rd. Houston, TX 77095
Tel.: 281-449-7771
www.mahindrausa.com

Mahindra
Rise.

MAX SERIES - NIVEL IV



- #1 En venta de tractores en el mundo
- 97% Valoración de satisfacción del cliente
- 5 años de garantía del tren de potencia
- 98% Valoración de la lealtad del cliente



PREMIO DEMING
2003



CALIDAD JAPONESA
MEDALLA 2007

Mahindra
Rise.

RENDIMIENTO SUPERIOR - MAYOR VALOR

IMPLEMENTOS DISPONIBLES

VERSATILIDAD - Max Series

Redefinición de la industrial eco-amigable Nivel IV; modelos subcompactos y medio compactos. La columna vertebral de todos los tractores de la serie Max. Lleno de valor revolucionario con un marco integral que permitirá a los usuarios instalar una retro excavadora en cualquier momento. La serie Max tiene una amplia gama de accesorios e implementos, que incluye un controlador a través de plataforma de corte. Sopladores de nieve, palas, escobas; cuentan con los cargadores de capacidad más altos en el mercado.

Características principales

- Versatilidad Max, para elegir hasta 15 implementos para realizar cualquier tarea.
- Capacidad Max, maniobra en giro de radio, el mejor en su clase para realizar su trabajo en espacios reducidos.
- Comodidad Max, asiento rotatable para tractor, funcionamiento de cargado de retro excavadora, facilidades de cabina abierta.
- Estabilidad Max, neumáticos de tractor más grandes, mejor tracción, estabilidad y seguridad para todos los trabajos.
- Capacidad Max de elevación, más levantamiento, más carga, más arrastre y facilidad de hacer más cosas.

- Rendimiento Max, con el motor 28% más bajas RPM, da lugar a un funcionamiento suave, silencioso y menor consumo de combustible.
- 5 años de garantía del tren de potencia.

Ideal para:

- Especialidad de la Agricultura.
- Estilo de Vida Rural.
- Equinos.
- Trabajo en rancho / granja.
- Mantenimiento de Jardines / áreas municipales.

- Capacidad de elevación superior = Levantar cargas más pesadas.
- 5 años de garantía = Tranquilidad.
- Construcción de grado profesional = Mas Grande, más ancho, más sólido en sus componentes.
- Más pesado, chasis más robusto = Mayor capacidad de tracción, estabilidad y seguridad.



- Cuadro plegable
- Verdadera categoría de 1ra, anclaje a 3 puntos
- Neumáticos más grandes que la competencia
- Rendimiento del motor suave con una menor velocidad nominal
- Chasis Robusto de gran peso, no maneja marco de escalera como la competencia
- Todos los accesorios son compatibles entre sí
- Conduce encima de la cortadora de césped
- Instalación de retroexcavadora en cualquier momento, sin necesidad de comprar un modelo especial

Max 26XL Shuttle



- Motor vista lateral
- Panel de instrumentos
- Corta Césped
- Fácil acceso al del motor y su mantenimiento.
- Visión clara, fácil de leer el panel de instrumentos.
- Unidad a través de la cubierta para una fácil instalación y remoción.
- Motor bajo en RPM nominal, significa una vida más larga, menos ruido y una mejor eficiencia de combustible.
- Excelente calidad de corte.
- Potente y fiable motor de Mitsubishi.
- Brillante luz de fondo.
- Luces de colores de alerta que informan rápidamente al operador cuando se requiere servicio.
- Equipo de picar disponibles.

Mahindra ofrece una gran selección de implementos para ayudarle a lograr cualquier tarea que se desea realizar y así proporcionar una experiencia Mahindra completa.

- Amplia gama de implementos (186 variaciones).
- Condiciones de financiación competitivas.
- Implementos estándar, de media y alta resistencia para satisfacer sus necesidades.
- Los Implementos cuentan con componentes de construcción de alta resistencia reforzada.
- 5 años de Garantía en caja de cambios, cortador rotativo con garantía limitada.
- SOPLADORES DE NIEVE y QUITANIEVES para satisfacer necesidades de clima frío.
- El MEJOR VALOR de mercado hoy en día.

